

## WP IMPERIALDIELE

**3-Schicht** 18 mm mit ca. 5 mm Nuttschicht

Verlegetechnik:



Dimensionen: 3500 x 350 x 18 mm, 3500 x 300 x 18 mm

### Funktionalitäten:



**GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort Österreich

Gesamtstärke 3-Schicht Aufbau 18 mm

Nuttschicht 5 mm Massivholz

Trägermaterial Fichte mit stehenden Jahresringen

Gegenzug Fichte

Bearbeitung 4-seitig Nut und Feder, längs und stirnseitig gefast, wahlweise gebürstet

Holzfeuchte aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)

Zusammensetzung Ca. 92% nachwachsender Rohstoff Holz, 7% gebundenes Wasser und ca.1% synthetische Stoffe

Fußbodenheizung Eiche ideal geeignet

Brandverhalten C<sub>fl</sub>-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebracht  
Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)

Wärmedurchlasswiderstand 0,129 m<sup>2</sup>K/W

Renovierbarkeit mehrfach abschleifbar

Härtegrad nach Brinell 23-42 N/mm<sup>2</sup>

Ökologische Verantwortung



Holzarten/Farben

Sortierungen/Veredelungen:

Siehe aktuelle Preisliste

### Oberflächen:



**PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölt Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

### Intelligente Merkmale:

- ausdrucksstarke, naturnahe, großflächige Holzanmutung
- elegant, lebendig und zeitlos
- Charaktereigenschaften des Holzes bleiben vollständig erhalten – jede Diele ist ein Unikat
- für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit
- Der Einbau einer fidbox® ist vom Hersteller dringend empfohlen. Dadurch kann eine Fachberatung inkl. Raumklimaaoptimierung auch nach der Verlegung sichergestellt werden

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2018.